



## INTERIEUR – Murs et Plafonds MAT

2,5 L – 5 L – 10 L

### Caractéristiques :

Peinture intérieure pour travaux courants, acrylique. Prête à l'emploi et facile d'application, idéale pour les travaux neufs ou de rénovation. Blanc.

### Supports :

Tous supports bruts ou recouverts d'une ancienne peinture, tels que plâtre, plaques de plâtre, toile de verre...

### Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs, propres et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre.

Rappel : l'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait d'éviter les traces de « coups de rouleau ».

- Enduits de plâtre/carreaux de plâtre :

Reboucher les fissures et trous avec un enduit de rebouchage adapté. Laisser sécher 24h. Poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche de type Alpina Sous-couche Universelle ou Alpina Sous-couche Plaque de Plâtre.

- Plaque de plâtre cartonnée :

Reboucher les fissures et trous avec un enduit de rebouchage adapté. Laisser sécher 24h. Poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche de type Alpina Sous-couche Plaque de Plâtre.

- Peintures bien adhérentes :

Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Si besoin, dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver et dégraisser les anciens revêtements. Rincer à l'eau claire et laisser sécher. Si besoin, appliquer une couche de type Alpina Sous-couche Universelle.

- Peintures mal adhérentes :

Décapage à l'aide de tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher, laisser sécher et poncer les aspérités. Epousseter. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche de type Alpina Sous-couche Universelle ou Alpina Sous-couche Plaque de Plâtre.

- Toile de verre :

Application d'une couche de type Alpina Sous-couche Universelle ou une couche d'Alpina Murs et Plafonds Mat diluée avec 5% d'eau.

**Fiche Technique Alpina Murs&Plafonds Mat – Edition 01/2017, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.**

**DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES**

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

En cas de toile de verre déjà peinte, procéder à la préparation des supports peints comme mentionné ci-dessus.

**Conseil d'application :**

Sur support préparé, appliquez 2 couches pures ou diluées au maximum avec 5% d'eau.

Outils : Brosse, rouleau poils moyens.

Mélangez soigneusement avant emploi. Appliquez entre 8°C et 35°C, hygrométrie inférieure à 70%. La peinture Alpina Murs et Plafonds s'applique en croisant à l'application à l'aide d'un rouleau à poils moyens.

**Information technique :**

\* Séchage : à 20°C et 65% d'humidité relative

Sec au toucher : 30 minutes - Recouvrable : 6 heures

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

\*Consommation :

Environ 10m<sup>2</sup>/L par couche selon l'absorption du support.

**Nettoyage des outils :**

A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

**Conservation :**

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

**Précautions d'usage :**

Conserver hors de portée des enfants. Assurer une bonne aération pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et en terre. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Contient un produit biocide : contient de C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la méthylisothiazolinone et benzisothiazolinone.. Pour plus d'informations, consulter la FDDs.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): Maximum 30 g/l (2010).

Ce produit contient max 10 g/l COV.



**Fiche Technique Alpina Murs&Plafonds Mat – Edition 01/2017, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.**

**DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES**

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>



## INTERIEUR – Murs et Plafonds SATIN

2,5 L – 5 L – 10 L

### Caractéristiques :

Peinture intérieure pour travaux courants, acrylique. Prête à l'emploi et facile d'application, idéale pour les travaux neufs ou de rénovation. Blanc.

### Supports :

Tous supports bruts ou recouverts d'une ancienne peinture, tels que plâtre, plaques de plâtre, toile de verre...

### Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs, propres et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre.

Rappel : l'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait d'éviter les traces de « coups de rouleau ».

- Enduits de plâtre/carreaux de plâtre :

Reboucher les fissures et trous avec un enduit de rebouchage adapté. Laisser sécher 24h. Poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche de type Alpina Sous-couche Universelle ou Alpina Sous-couche Plaque de Plâtre.

- Plaque de plâtre cartonnée :

Reboucher les fissures et trous avec un enduit de rebouchage adapté. Laisser sécher 24h. Poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche de type Alpina Sous-couche Plaque de Plâtre.

- Peintures bien adhérentes :

Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Si besoin, dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver et dégraisser les anciens revêtements. Rincer à l'eau claire et laisser sécher. Si besoin, appliquer une couche de type Alpina Sous-couche Universelle.

- Peintures mal adhérentes :

Décapage à l'aide de tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher, laisser sécher et poncer les aspérités. Epousseter. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche de type Alpina Sous-couche Universelle ou Alpina Sous-couche Plaque de Plâtre.

- Toile de verre :

Application d'une couche de type Alpina Sous-couche Universelle ou une couche d'Alpina Murs et Plafonds Mat diluée avec 5% d'eau.

**Fiche Technique Alpina Murs&Plafonds Satin – Edition 01/2017, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.**

**DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES**

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

En cas de toile de verre déjà peinte, procéder à la préparation des supports peints comme mentionné ci-dessus.

**Conseil d'application :**

Sur support préparé, appliquez 2 couches pures ou diluées au maximum avec 5% d'eau.

Outils : Brosse, rouleau poils moyens.

Mélangez soigneusement avant emploi. Appliquez entre 8°C et 35°C, hygrométrie inférieure à 70%. La peinture Alpina Murs et Plafonds s'applique en croisant à l'application à l'aide d'un rouleau à poils moyens.

**Information technique :**

\* Séchage : à 20°C et 65% d'humidité relative

Sec au toucher : 30 minutes - Recouvrable : 6 heures

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

\*Consommation :

Environ 10m<sup>2</sup>/L par couche selon l'absorption du support.

**Nettoyage des outils :**

A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

**Conservation :**

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

**Précautions d'usage :**

Conserver hors de portée des enfants. Assurer une bonne aération pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et en terre. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Contient un produit biocide : contient de C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la méthylisothiazolinone et benzisothiazolinone. Pour plus d'informations, consulter la FDDs.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): Maximum 30 g/l (2010).  
Ce produit contient max 10 g/l COV.



**Fiche Technique Alpina Murs&Plafonds Satin – Edition 01/2017, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.**

**DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES**

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>