



Façade Pliolite 2.5L et 10L

Caractéristiques :

La Peinture Façade Pliolite Alpina a été spécialement conçue pour la rénovation et la décoration des façades neuves et anciennes. Sa formulation à base de résine 100% Pliolite assure une excellente protection contre les intempéries, la pollution et l'encrassement. Prête à l'emploi, disponible en blanc et ton pierre.

Supports :

Tous supports lisses ou à relief recouverts ou non d'une ancienne peinture tels que enduit ciment, béton, éléments préfabriqués en béton, briques, fibres-ciment sans amiante, anciennes peintures.

Préparation des fonds :

Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre.

Dans le cas de mousses ou de moisissures sur le support, appliquer une solution curative fongicide et algicide en suivant les recommandations du fabricant.

- *Sur supports neufs ou absorbants* : Laver au jet haute pression et laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite la Peinture Façade Pliolite Alpina.
- *Sur les anciennes peintures bien adhérentes* : Laver au jet haute pression et laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite la Peinture Façade Pliolite Alpina.
- *Sur les anciennes peintures mal adhérentes* : Décaper par tout moyen adapté. Rincer abondamment le support afin d'éliminer tous les résidus de décapant. Laisser parfaitement sécher le support.
- *Sur fonds farineux ou douteux* : Laver au jet haute pression, brosser le support pour éliminer toutes les parties mal adhérentes, rincer. Laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite la Peinture Façade Pliolite Alpina.

Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquer 2 couches pures de Peinture Façade Pliolite Alpina en respectant 24h de séchage entre les 2 couches.

Outils : brosse rouleau spécial façade, pistolet.

Mélangez soigneusement avant emploi.

Appliquez entre 5°C et 35°C, hygrométrie inférieure à 80%.

Fiche Technique Peinture Façade Pliolite Alpina – Edition 01/2017, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.37.39 – Fax : 03.22.38.39.69 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>



Informations techniques :

* Séchage : à 20°C et 65% d'humidité relative.

Sec en surface : 12 heures – Recouvrable : 24 heures

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

*Consommation :

Environ 7-8 m²/L en fonction de l'absorption du support. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.

Nettoyage des outils : Au white spirit après l'emploi.

Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Remarque :

Il est déconseillé d'appliquer le produit sur un support surchauffé, par fort vent, brouillard, menace de pluie ou de gel. Le produit teinté appliqué sur une façade ou une même paroi doit porter le même numéro de fabrication, assurant ainsi une unité des teintes.

Précautions d'usage :

Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolences ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues, des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas respirer les poussières ou brouillards. Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Eviter le rejet dans l'environnement. En cas d'ingestion, rincer la bouche, ne pas vomir. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Ne pas utiliser à l'intérieur. Pour plus d'informations, consulter la FDDS.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): Maximum 430 g/l (2010).
Ce produit contient max 430 g/l COV

Fiche Technique Peinture Façade Pliolite Alpina – Edition 01/2017, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.37.39 – Fax : 03.22.38.39.69 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>