



Fixateur Incolore 10L

Caractéristiques :

Alpina Fixateur Incolore a été spécialement conçu pour la rénovation et la préparation des fonds farinants ou pulvérulents avant la mise en peinture. Cette impression pénètre en profondeur et durcit les fonds tels que les enduits béton ou ciment, ainsi que les anciennes peintures.

Supports :

Tous supports lisses ou à relief recouverts ou non d'une ancienne peinture tels que enduit ciment, béton, pierres ou briques. Utilisable en intérieur et extérieur.

Préparation des fonds :

Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre.

Dans le cas de mousses ou de moisissures sur le support, appliquer une solution curative fongicide et algicide en suivant les recommandations du fabricant.

- *Sur supports neufs ou fortement absorbants* : Laver au jet haute pression et laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite Alpina Fixateur Incolore.
- *Sur les anciennes peintures mal adhérentes* : Décaper par tout moyen adapté. Rincer abondamment le support afin d'éliminer tous les résidus de décapant. Laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite Alpina Fixateur Incolore.
- *Sur fonds farineux ou douteux* : Laver au jet haute pression, brosser le support pour éliminer toutes les parties mal adhérentes, rincer. Laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite la Sous-couche Façade ou le fixateur incolore Alpina.

Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquer 1 couche d'Alpina Fixateur Incolore au rouleau ou à la brosse.

En extérieur, appliquez entre 5°C et 35°C, hygrométrie inférieure à 80%.

En intérieur, appliquez entre 8°C et 35°C, hygrométrie inférieure à 70%.

Information technique :

* Séchage : à 20°C et 65% d'humidité relative.

Sec en surface : 2 heures – Recouvrable : 6 heures

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

Fiche Technique Alpina Fixateur Incolore – Edition 05/2017, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

***Consommation :**

Environ 5m²/L en fonction de l'absorption du support. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.

Nettoyage des outils : A l'eau après l'emploi.

Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Remarque :

Il est déconseillé d'appliquer le produit sur un support surchauffé, par fort vent, brouillard, menace de pluie ou de gel. Le produit teinté appliqué sur une façade ou une même paroi doit porter le même numéro de fabrication, assurant ainsi une unité des teintes.

Précautions d'usage :

Conserver hors de portée des enfants. Assurer une bonne aération pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égoût, dans les eaux naturelles et en terre.

Contient un produit biocide : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la méthylisothiazolinone et de la benzisothiazolinone.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/h): Maximum 30 g/l (2010). Ce produit contient max 30 g/l COV
