



Cuisines & Salles de bains

2,5 L

Caractéristiques :

La Peintures Cuisines&Bains est particulièrement résistante au lessivage et à la vapeur. Elle est idéale pour la décoration des murs dans les pièces d'eau. Elle s'applique facilement et sèche rapidement. Son bel aspect satiné accoche la lumière.

- Idéal pour les pièces d'eau
- Application sans odeur et sèche rapidement
- Lessivable

Supports :

Supports de type enduits de plâtre, plaques de plâtre cartonées, toiles de verre, anciens fonds peints. Pour les supports spécifiques, consulter le service technique.

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs, propres et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre.

Rappel : l'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait d'éviter les traces de « coups de rouleau ».

- Enduits de plâtre/carreaux de plâtre :

Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche d'Alpina Sous-couche Plâtre ou Alpina Sous-couche Universelle.

- Plaque de plâtre cartonée :

Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche d'Alpina Sous-couche Plâtre ou Alpina Sous-couche Universelle.

- Peintures bien adhérentes :

Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Si besoin, dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver et dégraisser les anciens revêtements. Si besoin, appliquer une couche d'Alpina Sous-couche Plâtre ou Alpina Sous-couche Universelle.

- Peintures mal adhérentes :

Décapage à l'aide de tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche d'Alpina Sous-couche Universelle.

- Toile de verre :

Application d'une couche d'Alpina Sous-couche Universelle ou une couche d'Alpina Cuisines&Salles de Bain diluée avec maximum 5% d'eau.

Fiche Technique Alpina Cuisines&Salles de Bains – Edition 05/2017, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

En cas de toile de verre déjà peinte, procéder à la préparation des supports peints comme mentionné ci-dessus.

Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquez en deux couches pures ou diluées au maximum avec 5% d'eau.

Mélangez soigneusement avant emploi. Appliquez entre 8°C et 35°C, hygrométrie inférieure à 70%. Les travaux ne seront jamais exécutés en atmosphère susceptible de donner lieu à des condensations, ni sur des subjectiles gelés ou surchauffés, ni non plus de façon générale dans des conditions activant anormalement le séchage (chaleur, ventilation importante...).

La peinture murale Alpina Cuisines & Salles de Bains s'applique en croisant à l'application à l'aide d'un rouleau à poils moyens.

Information technique :

* Séchage : à 20°C et 65% d'humidité relative.

Sec au toucher : 30 minutes - Recouvrable : 6 heures

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

*Consommation :

Environ 10m²/L par couche selon l'absorption du support.

Nettoyage des outils :

A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Précautions d'usage :

Conserver hors de portée des enfants. Assurer une bonne aération pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et en terre.

Contient un produit biocide : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la methylothiazolinone et de la benzisothiazolinone.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/b): Maximum 100 g/l (2010).

Ce produit contient max 10 g/l COV.



Fiche Technique Alpina Cuisines&Salles de Bains – Edition 05/2017, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>