



## INTERIEUR – Peinture murale sablée 8 L

### Caractéristiques :

Peinture intérieure mate pour travaux courants, acrylique, aspect légèrement granuleux.

- Facile d'application et prêt à l'emploi
- Aspect mat finement sablé pour un univers chaleureux et naturel

### Supports :

Supports de type enduits de plâtre, plaques de plâtre cartonnées et anciens fonds peints. Pour les supports spécifiques, consulter le service technique.

### Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs, propres et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre.

Rappel : l'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait d'éviter les traces de « coups de rouleau ».

- Enduits de plâtre/carreaux de plâtre :

Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche d'Alpina Sous-couche pour enduit ou Alpina Sous-couche Universelle.

- Plaque de plâtre cartonnée :

Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche d'Alpina Sous-couche pour enduit ou Alpina Sous-couche Universelle.

- Peintures bien adhérentes :

Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Si besoin, dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver et dégraisser les anciens revêtements. Si besoin, appliquer une couche d'Alpina Sous-couche pour enduit ou Alpina Sous-couche Universelle.

- Peintures mal adhérentes :

Décapage à l'aide de tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche d'Alpina Sous-couche pour enduit ou Alpina Sous-couche Universelle.

### Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquez une couche pure à la brosse plate, en faisant de larges mouvements, en fonction du décor souhaité.

Il est conseillé de faire un essai avant de traiter l'ensemble de la surface.

**Fiche Technique Murale sablée – Edition 04/2017, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.**

**DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES**

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

Mélangez soigneusement avant emploi. Appliquez entre 8°C et 35°C, humidité de l'air inférieure à 70%.

**Information technique :**

\* Séchage : à 20°C et 65% d'humidité relative.

Sec au toucher : 30 minutes - Recouvrable : 6 heures

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

\*Consommation :

Environ 3-4 m<sup>2</sup>/L selon l'absorption du support.

**Nettoyage des outils :**

A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

**Conservation :**

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

**Précautions d'usage :**

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

Ne pas verser dans les canalisations. Laisser sécher les restes du produit dans un récipient et évacuer selon les prescriptions légales en vigueur.

Contient un produit biocide : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la methylisothiazolinone et de la benzisothiazolinone.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): Maximum 30 g/l (2010). Ce produit contient max 1 g/l COV.
---