



Sous-couche Façade 2.5L et 10L

Caractéristiques :

La Sous-couche Alpina a été spécialement conçue pour la préparation des supports avant la mise en peinture. Elle fixe les supports et facilite l'accroche de la peinture de finition grâce à sa texture au léger grain fin et offre ainsi un résultat durable.

Supports :

Tous supports lisses ou à relief recouverts ou non d'une ancienne peinture tels que enduit ciment, béton, pierres, briques et crépi.

Préparation des fonds :

Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre.

Dans le cas de mousses ou de moisissures sur le support, appliquer une solution curative fongicide et algicide en suivant les recommandations du fabricant.

- *Sur supports neufs ou absorbants* : Laver au jet haute pression et laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite la sous-couche Alpina pour façade
- *Sur les anciennes peintures bien adhérentes* : Laver au jet haute pression et laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite la sous-couche Alpina pour façade
- *Sur les anciennes peintures mal adhérentes* : Décaper par tout moyen adapté. Rincer abondamment le support afin d'éliminer tous les résidus de décapant. Laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite la sous-couche Alpina pour façade.

Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquer 1 couche d'Alpina Sous-couche Façade au rouleau spécial Façade ou au pistolet.

Appliquez entre 5°C et 35°C, hygrométrie inférieure à 80%.

Information technique :

* Séchage : à 20°C et 65% d'humidité relative.

Sec en surface : 2 heures – Recouvrable : 6 heures

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

*Consommation :

Environ 6-7m²/L en fonction de l'absorption du support. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.

Nettoyage des outils : A l'eau après l'emploi.

Fiche Technique Alpina Sous-couche Façade – Edition 05/2017, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Remarque :

Il est déconseillé d'appliquer le produit sur un support surchauffé, par fort vent, brouillard, menace de pluie ou de gel. Le produit teinté appliqué sur une façade ou une même paroi doit porter le même numéro de fabrication, assurant ainsi une unité des teintes.

Précautions d'usage :

Conserver hors de portée des enfants. Assurer une bonne aération pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égoût, dans les eaux naturelles et en terre.

Contient un produit biocide : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la methylothiazolinone et de la benzisothiazolinone.

| |
|---|
| Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g): Maximum 30 g/l (2010). Ce produit contient max 30 g/l COV |
|---|