



Sous-couche pour enduit 2.5 L

Caractéristiques :

Sous-couche pour enduit décoratif, acrylique. Prêt à l'emploi et facile d'application. Intérieur.

Supports :

Tous supports bruts ou recouverts d'une ancienne peinture, tels que plâtre, plaques de plâtre.

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs, propres et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre.

Rappel : l'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait d'éviter les traces de « coups de rouleau ».

- Enduits de plâtre/carreaux de plâtre :

Reboucher les fissures et trous avec un enduit de rebouchage adapté. Laisser sécher 24h. Poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces.

- Plaque de plâtre cartonnée :

Reboucher les fissures et trous avec un enduit de rebouchage adapté. Laisser sécher 24h. Poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces.

- Peintures bien adhérentes :

Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Si besoin, dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver et dégraisser les anciens revêtements. Rincer à l'eau claire et laisser sécher.

- Peintures mal adhérentes :

Décapage à l'aide de tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher, laisser sécher et poncer les aspérités. Epousseter. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces.

Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquez une couche pure.

Mélangez soigneusement avant emploi. Appliquez entre 8°C et 35°C, hygrométrie inférieure à 70%.

Information technique :

* Séchage : à 20°C et 65% d'humidité relative

Sec au toucher : 30 minutes - Recouvrable : 6 heures

Fiche Technique Alpina Sous-couche pour enduit – Edition 01/2017, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

*Consommation :

Environ 8 m²/L par couche selon l'absorption du support.

Nettoyage des outils :

A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Précautions d'usage :

Conservé hors de portée des enfants. Assurer une bonne aération pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'application. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et en terre. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. Contient un produit biocide : contient de C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la méthylisothiazolinone et benzisothiazolinone.. Pour plus d'informations, consulter la FDD.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/g): Maximum 30 g/l (2010). Ce produit contient max 10 g/l COV.
--



Fiche Technique Alpina Sous-couche pour enduit – Edition 01/2017, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>