



Alpina Premium, Plafonds Neufs

Peinture intérieure mate spéciale plafonds.

DESCRIPTION

Propriétés	<input type="checkbox"/> Aspect régulier et sans reprises <input type="checkbox"/> Excellent pouvoir opacifiant <input type="checkbox"/> Très blanc , non jaunissant dans le temps <input type="checkbox"/> Sans odeur, exempt de substances nocives
Conditionnement	2.5L
Teintes	Blanc,
Aspect	Mat profond
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Densité	Env 1,4
Supports appropriés	Enduits plâtre, plaques de plâtre cartonnées et anciens fonds peints.
Préparation des supports	<p>Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre.</p> <p><i>Sur supports neufs</i> : rebouchez les fissures et trous avec un enduit de rebouchage adapté. Laissez sécher. Poncez les aspérités et dépoussiérez. Appliquez la sous-couche universelle Alpina.</p> <p><i>Sur les anciennes peintures bien adhérentes</i> : brossez la surface, dépolissez-la par un ponçage fin si le revêtement actuel est satiné ou brillant. Lessivez et rincez à l'eau claire. Laissez sécher le support.</p> <p><i>Sur les anciennes peintures mal adhérentes</i> : décapez par tout moyen adapté. Rebouchez, laissez sécher et poncez les aspérités. Dépoussiérez. Appliquez la sous-couche universelle Alpina.</p>
Système d'application	Sur support préparé, appliquer une couche pure ou diluée avec maximum à 5% d'eau.
Rendement	Env. 8 à 10 m ² /l. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Mode d'application	Brosse, rouleau ou projection airless
Conditions d'application	Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%.
Temps de séchage	A 23° et 65% d'humidité relative : Recouvrable après 6 heures. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	A l'eau Immédiatement après emploi.
Consignes de sécurité	Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations. Contient de la methylchloroisotiazolinone, de la benzisothiazolinone et de la methylisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.



Destruction

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

Teneur maximale en COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: <1 g/l.

Alpina Premium, Plafonds Neufs - Edition 11/2014

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.