



Alpina Premium, Sous-Couche Bois

Sous-couche spéciale bois pour finition laquée. Intérieur et extérieur.

DESCRIPTION

Propriétés	<input type="checkbox"/> Excellent accroche sur support bois brut ou peint <input type="checkbox"/> Séchage rapide <input type="checkbox"/> Microporeux <input type="checkbox"/> Facile à poncer
Conditionnement	2.5L
Teintes	Blanc.
Aspect	Mat
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Densité	Env. 1,5
Supports appropriés	Boiseries, anciennes laques bien adhérentes conservées.
Préparation des supports	<p>Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre. L'application d'une laque relève de travaux soignés nécessitant une préparation des fonds de grande qualité pour un résultat optimisé : travaux d'enduisage et de révision des fonds.</p> <p><i>Sur supports neufs en intérieur</i> : brossez, poncez et dépoussiérez.</p> <p><i>Sur les anciennes peintures et laques bien adhérentes</i> : brossez la surface, dépolissez-la par un ponçage fin à l'eau. Nettoyez et rincez à l'eau claire. Laissez sécher.</p> <p><i>Sur les bois exotiques déjà peints</i> : dégraissez le bois à l'aide d'un produit adapté.</p>
Système d'application	Sur support préparé, appliquer une couche pure ou diluée avec maximum à 5% d'eau.
Rendement	Env. 8 à 11 m ² /l. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Mode d'application	Brosse et rouleau spéciale laque acrylique
Conditions d'application	Température supérieure à +8°C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 70 %.
Temps de séchage	A 23° et 65% d'humidité relative : Sec hors poussière : 2 heures, recouvrable : 12 heures. Sec à cœur: 2 jours. Une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Nettoyage des outils	A l'eau Immédiatement après emploi.
Consignes de sécurité	Conserver hors de portée des enfants. Pendant et après l'application, assurer une bonne aération. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau. En cas de projection, ne pas respirer les vapeurs. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les cours d'eaux et en terre. Contient de la benzisothiazolinone et de la méthylisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.
Destruction	Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.
Teneur maximale en COV en UE	pour ce produit (catégorie A/i): max. 140g/l (2010). Teneur en COV du produit : max 100 g/l



Alpina Premium sous couche bois - Edition 05/2015

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.