



Peinture Appuis de Fenêtres 0.75 L - 2 L

Caractéristiques :

La peinture Alpina Appuis de Fenêtres est idéale pour la décoration et la protection des appuis de fenêtres, entourages de fenêtres et dessus de murets en extérieur.

Elle est prête à l'emploi, s'applique facilement et sèche rapidement. Ce produit est résistant aux intempéries, aux chocs, aux frottements et aux rayons UV.

Supports :

Ciment, béton ou briques - bruts ou recouverts d'une ancienne peinture.

Préparation des fonds :

Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre.

Sur supports en béton ou ciment neufs: Rebouchez les éventuels fissures et trous avec un enduit adapté. Laissez sécher.

Sur supports en briques : Nettoyez à l'aide de tout moyen adapté. En cas de forte absorption du support ou de support poreux, imprimez à l'aide du Fixateur Incolore Alpina.

Sur les anciennes peintures bien adhérentes : Brossez la surface, dépolissez-la par un ponçage si nécessaire. Le support devra présenter une légère porosité. Lessivez, rincez à l'eau claire et laissez sécher.

Sur les anciennes peintures mal adhérentes : Décapez par tout moyen adapté pour revenir au support brut. Rincez à l'eau claire afin d'éliminer toute trace de décapant et laissez sécher.

Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquez la première couche pure ou diluée avec 5 à 10% d'eau maximum. Appliquer ensuite une couche pure.

Mélangez soigneusement avant emploi. Appliquez entre 5°C et 35°C, hygrométrie inférieure à 80%. Ne pas appliquer en plein soleil, ni par temps humide.

La peinture Appuis de fenêtres Alpina s'applique à l'aide d'un rouleau à poils mi-longs.

Information technique :

*Sec au toucher : 2 à 4h à 20°C et 65% d'humidité relative.

* Recouvrable : 12h à 20°C et 65% d'humidité relative.

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

Fiche Technique Alpina Appuis de Fenêtres – Edition 01/2018, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

*Consommation :

Environ 9 à 10 m²/L par couche selon l'absorption du support.

Nettoyage des outils : A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Bien refermer les récipients entamés.

Précautions d'usage :

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de contact avec les yeux ou la peau, laver immédiatement et abondamment à l'eau. Consulter un médecin si besoin et garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et en terre. Contient des produits biocides : contient de la C(M)IT/MIT (3:1), MIT(2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE, BIT (1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE). Peut produire une réaction allergique.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): Maximum 40 g/l (2010).

Ce produit contient max 40 g/l COV
