



## Crépi rustique 15 kg

### Caractéristiques :

Le crépi façade Alpina est conçu pour la rénovation et la décoration des surfaces extérieures neuves ou anciennes telles que façades, murets de clôture.

Son grain rustique masque les imperfections et le faïençage. Prêt à l'emploi, disponible en blanc, ton pierre et gris.

### Supports :

Tous supports lisses ou à relief recouverts ou non d'une ancienne peinture tels que enduit ciment, béton.

### Préparation des fonds :

Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre.

- *Sur supports neufs ou absorbants* : Laver au jet haute pression et laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite la sous-couche Alpina pour façade.
- *Sur les anciennes peintures bien adhérentes* : Laver au jet haute pression et laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite la sous couche Alpina pour façade.
- *Sur les anciennes peintures mal adhérentes* : Décaper par tout moyen adapté. Rincer abondamment le support afin d'éliminer tous les résidus de décapant. Laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite la sous couche Alpina pour façade.
- *Sur fonds farineux ou douteux* : Laver au jet haute pression, brosser le support pour éliminer toutes les parties mal adhérentes, rincer. Laisser parfaitement sécher le support. Appliquer ensuite le Fixateur Incolore Alpina.

### Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquer une couche de Crépi Rustique à la taloche inox, dans l'épaisseur du grain, et structurer à la taloche plastique rectangulaire.

Application également possible au rouleau spécial crépi.

Appliquez entre 5°C et 35°C, hygrométrie inférieure à 80%.

*Remarque : il convient de différencier enduit de surfacage et crépi.*

*Un enduit de surfacage peut être appliqué en épaisseur afin de rattraper des défauts de surfaces ou de planéité du support.*

*A contrario, un crépi s'applique en une seule passe, dans l'épaisseur du grain. Il n'a pas pour fonction de réduire les défauts de surface, il a une fonction décorative.*

**Fiche Technique Alpina Crépi Rustique – Edition 06/2017, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.**

**DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES**

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

**Information technique :**

\* Séchage :

Sec en surface : 2 heures

Séchage à cœur : +/- 16h selon l'épaisseur

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

\*Consommation :

Environ 2 à 2.5 kg/m<sup>2</sup>. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.

**Nettoyage des outils :**

A l'eau après l'emploi.

**Remarque :**

Il est déconseillé d'appliquer le produit sur un support surchauffé, par fort vent, brouillard, menace de pluie ou de gel. Le produit teinté appliqué sur une façade ou une même paroi doit porter le même numéro de fabrication, assurant ainsi une unité des teintes.

**Conservation :**

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

**Précautions d'usage :**

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

Ne pas verser dans les canalisations. Laisser sécher les restes du produit dans un récipient et évacuer selon les prescriptions légales en vigueur.

Contient un produit biocide : contient de la C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la methylothiazolinone et de la benzisothiazolinone.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/c): Maximum 40 g/l (2010). Ce produit contient max 40 g/l COV
---