



GRANDS TRAVAUX – Murs et Plafonds MONOCOUCHE, MAT 2,5 L – 5 L – 10 L

Caractéristiques :

Peinture intérieure monocouche pour travaux soignés, acrylique. Blanc

- Prêt à l'emploi et facile d'application.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Lessivable

Supports :

Pour toutes les pièces de la maison. Tous supports bruts ou recouverts d'une ancienne peinture, tels que plâtre, plaques de plâtre, toile de verre...

Préparation des fonds :

Les supports doivent être sains, secs, propres et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre.

Rappel : l'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait d'éviter les traces de « coups de rouleau ».

- Enduits de plâtre/carreaux de plâtre :

Reboucher les fissures et trous avec un enduit de rebouchage adapté. Laisser sécher 24h. Poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche d'Alpina Grands Travaux sous-couche.

- Plaque de plâtre cartonnée :

Reboucher les fissures et trous avec un enduit de rebouchage adapté. Laisser sécher 24h. Poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche d'Alpina Grands Travaux sous-couche.

- Peintures bien adhérentes :

Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Si besoin, dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver et dégraisser les anciens revêtements. Rincer à l'eau claire et laisser sécher. Si besoin, appliquer une couche d'Alpina Grands Travaux sous-couche.

- Peintures mal adhérentes :

Décapage à l'aide de tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher, laisser sécher et poncer les aspérités. Epousseter. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche d'Alpina Grands Travaux sous-couche.

Fiche Technique Alpina Grands Travaux, Mat – Edition 04/2020, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

- Toile de verre :

Application d'une couche d'Alpina Grands Travaux sous-couche ou une couche d'Alpina Grands Travaux Mat diluée avec 5% d'eau.

En cas de toile de verre déjà peinte, procéder à la préparation des supports peints comme mentionné ci-dessus.

Conseil d'application :

Commencer au pinceau pour les angles et pour les contours puis plonger le rouleau dans le récipient en le faisant rouler sur la surface.

Le travail sur grandes surfaces doit être organisé : travailler de haut en bas et par panneaux de 1m de large, toujours en croisant pour éviter les reprises. Dans certains cas, il peut être nécessaire d'appliquer deux couches selon l'état du support.

Mélangez soigneusement avant emploi. Appliquez entre 8°C et 35°C, hygrométrie inférieure à 70%. La peinture Alpina Grands Travaux s'applique en croisant à l'application à l'aide d'un rouleau à poils moyens.

Information technique :

* Séchage : à 20°C et 65% d'humidité relative

Sec au toucher : 1 heure - Recouvrable : 6 heures

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

*Consommation :

Environ 10m²/L par couche selon l'absorption du support.

Nettoyage des outils : A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Précautions d'usage :

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

Ne pas verser dans les canalisations. Laisser sécher les restes du produit dans un récipient et évacuer selon les prescriptions légales en vigueur.

Contient un produit biocide : contient de C(M)IT/MIT (3:1). Peut produire une réaction allergique. Contient de la methylisothiazolinone et benzisothiazolinone.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/a): Maximum 30 g/l (2010).

Ce produit contient max 1 g/l COV.

Fiche Technique Alpina Grands Travaux, Mat – Edition 04/2020, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>