



# Alpina Premium, Plafonds Tâchés

## Peinture intérieure mate isolante pour anciens plafonds.

### DESCRIPTION

<b>Propriétés</b>	<input type="checkbox"/> Isole des tâches comme la nicotine, la suie, et les tâches d'eau sèche <input type="checkbox"/> Excellent pouvoir opacifiant <input type="checkbox"/> Très blanc, non jaunissant <input type="checkbox"/> Bonne adhérence sur anciennes peintures
<b>Conditionnement</b>	2.5 et 10 L
<b>Teintes</b>	Blanc
<b>Aspect</b>	Mat profond
<b>Conservation</b>	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
<b>Densité</b>	Env 1,4
<b>Supports appropriés</b>	Enduits plâtre, plaques de plâtre cartonnées, anciens fonds peints.
<b>Préparation des supports</b>	<p>Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre. Le produit masque les anciennes tâches d'eau (bien séchées), de nicotine, de suie, de grais-ses, etc.</p> <p>Les tâches peuvent contenir une multitude de substances solubles, il est ainsi prudent de faire des tests d'efficacité sur supports souillés. Les anciennes laques brillantes devront être dépolies.</p> <p><i>Sur supports salis ou tâchés</i> : vérifiez que le support est parfaitement sec et contentez-vous d'un broissage et d'un dépoussiérage avant application du produit.</p> <p><i>Sur supports neufs</i> : rebouchez les fissures et trous avec un enduit de rebouchage adapté. Laissez sécher. Poncez les aspérités et dépoussiérez. Appliquez la sous-couche universelle Alpina.</p> <p><i>Sur les anciennes peintures bien adhérentes</i> : brossez la surface, dépolissez-la par un ponçage fin si le revêtement actuellement en place est satiné ou brillant. Lessivez et rincez à l'eau claire.</p> <p><i>Sur les anciennes peintures mal adhérentes</i> : décapez par tout moyen adapté. Rebouchez, laissez sécher et poncez les aspérités. Dépoussiérez. Appliquez la sous-couche universelle Alpina.</p>
<b>Système d'application</b>	Sur support préparé, appliquer deux couches non diluée. Respecter impérativement le délai de recouvrement.
<b>Rendement</b>	Env. 6 à 7 m <sup>2</sup> /l. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
<b>Mode d'application</b>	Brosse, rouleau.
<b>Conditions d'application</b>	Température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%.
<b>Temps de séchage</b>	A 23° et 65% d'humidité relative : Recouvrable après 12 heures. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
<b>Nettoyage des outils</b>	A l'eau Immédiatement après emploi.



**Consignes de sécurité**

Garder hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau. En cas de projection, ne pas inhaler les émanations. Ne pas verser dans les canalisations.

**Destruction**

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

**Teneur maximale en COV en UE**

Pour ce produit (catégorie A/g): max. 30 g/l (2010). Teneur en COV du produit: max. 30 g/l.

**Alpina Premium Plafonds Tâchés - Edition 11/2014**

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.