



# Alpina Premium, Sous-Couche Multisupport

Sous-couche isolante et anticorrosion. Intérieur et extérieur.

## DESCRIPTION

<b>Propriétés</b>	<input type="checkbox"/> Primaire d'accrochage sur ancienne peintures laques, bois, zinc, acier galvanisé, cuivre, PVC dur et beaucoup d'autres supports <input type="checkbox"/> Primaire anticorrosion sur fer et acier <input type="checkbox"/> Bloque le tannin et d'autres exsudations du bois <input type="checkbox"/> Recouvrable par des laques acryliques
<b>Conditionnement</b>	1 - 2.5 et 10 L
<b>Teintes</b>	Blanc.
<b>Aspect</b>	Satiné
<b>Conservation</b>	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
<b>Densité</b>	Env 1,3
<b>Supports appropriés</b>	Anciennes peintures laques, bois, zinc, acier galvanisé, cuivre, PVC dur
<b>Préparation des supports</b>	<p>Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre. L'application d'une laque relève de travaux préparatoires soignés.</p> <p><i>Sur supports neufs</i> : brossez, poncez/dépolissez et dépoussiérez.</p> <p><i>Sur les anciennes peintures et laques bien adhérentes</i> : brossez la surface, dépolissez-la par un ponçage fin. Nettoyez et rincez à l'eau claire. Laissez sécher.</p> <p><i>Sur les anciennes peintures et laques mal adhérentes</i> : décapez par tout moyen adapté. Rebouchez si besoin, laissez sécher et poncez les aspérités. Dépoussiérez.</p> <p><i>Sur les éléments métalliques</i> : brossez, poncez/dépolissez, éliminez et passiver la rouille avec un produit adapté, époussetez.</p> <p><i>Sur les bois exotiques</i> : dégraissez le bois à l'aide d'un produit adapté.</p>
<b>Système d'application</b>	Sur support préparé, appliquer une couche pure ou diluée avec maximum à 5% d'eau.
<b>Rendement</b>	Env. 8 à 11 m <sup>2</sup> /l. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
<b>Mode d'application</b>	Brosse et rouleau spéciale laque acrylique
<b>Conditions d'application</b>	En intérieur : température supérieure à +8°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 70%. En extérieur : température supérieure à +5°C et inférieure à +35°C, hygrométrie inférieure à 80%.
<b>Temps de séchage</b>	A 23° et 65% d'humidité relative : Sec hors poussière : 2 heures, recouvrable : 12 heures. Sec à cœur: 2 jours. Une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
<b>Nettoyage des outils</b>	A l'eau Immédiatement après emploi.

**Consignes de sécurité**

Conserver hors de portée des enfants. Pendant et après l'application, assurer une bonne aération. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l'eau. En cas de projection, ne pas respirer les vapeurs. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les cours d'eaux et en terre. Contient de la benzisothiazolinone et de la methylisothiazolinone. Peut produire une réaction allergique.

**Destruction**

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte.

**Teneur maximale en COV en UE**

Pour ce produit (catégorie A/i): max. 140g/l (2010). Teneur en COV du produit : max 100 g/l

**Alpina Premium, Sous-Couche Multisupport - Edition 05/2015**

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.